

## ОНЛАЙН-КАССА РР-02Ф

**УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  
ДЛЯ СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ  
НАГРУЗКИ НА КАССУ**



### ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН-КАССЫ РР-02Ф

#### Повышенная надежность

Высокопроизводительный печатающий механизм с 1 500 000 отрезков, металлическое шасси принтера и корпуса. Качество и надежность подтверждены тысячами пользователей за 8 лет работы. Совместимость с любыми кассовыми программами.

#### Высокая скорость и поддержка

Скорость печати – до 250 мм в секунду, обеспечивает высокую скорость обслуживания клиентов. Удаленное обновление ПО онлайн-кассы, простота диагностики и настройки.

#### Удобство использования

Возможно горизонтальное или вертикальное размещение на кассовом месте. Дизайн и графика в чеках.

### СООТВЕТСТВУЮТ



ЧЕСТНЫЙ ЗНАК



ЕГАИС



ФФД 1.2



54-ФЗ

### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



ТОРГОВЛЯ



НORECA



СФЕРА УСЛУГ



АЗС

**ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ КАССЫ РР-ЭЛЕКТРО?****1****Надежность и высокое качество**

Проводим специальные испытания и нагрузочное тестирование всех узлов и комплектующих касс, вплоть до винтов. Совместимость с 70+ решениями кассового ПО и со всеми наиболее распространенными ОС.

**2****Возможность выбрать оптимальную модель под свои потребности**

Линейка контрольно-кассовой техники РР-Электро разработана на основе реальных потребностей бизнеса по производительности – скорости печати и нагрузке на кассу, размеру, ширине чека, наличию автоотреза, возможности вертикальной установки, наличию интерфейсных разъемов и др.

**3****Функциональность**

Мониторинг и удаленное управление онлайн-кассой, загрузка различных шрифтов, печать рекламной информации пользователя.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ОНЛАЙН-КАССЫ РР-02Ф**

Назначение	Передовая онлайн-касса повышенной надежности для высокой и средней нагрузки на предприятиях любых масштабов и сфер деятельности
Бумага и автоотрез	80/57 мм, с автоотрезом
Процессор основной платы	NXP LPC1778 32-битный (частота 120 МГц)
Скорость / область печати	до 250 мм/сек / 72 мм или 576 точек (на бумаге 80 мм) 48 мм или 384 точки (на бумаге 57 мм)
Кол-во символов в строке (стандартным шрифтом)	48 шт (на бумаге 80 мм) / 36 шт (на бумаге 57 мм)
Ресурс термоголовки / автоотреза	150 км / 1 500 000 циклов
Диаметр рулона / загрузка	до 83 мм / Easy Load
Вертикальная установка	Возможна (через металлический кронштейн-переходник)
Питание	Внешний БП 24 В / 2,5 А
Интерфейсные разъемы	Штатно: 1xUSB (USB 2.0 Type B, ПК/хост) 1xДЯ (RJ12 6P6C, денежный ящик +24В) Дополнительная интерфейсная плата: 1. 1xCOM (DB9 RS-232C, ПК/хост/подчиненное устройство) 2. Мультиинтерфейсная 1xCOM (RJ12 RS-232C) + 1xEthernet (RJ45)
Габариты (ШхГхВ)	150x220x125 мм
Масса (без блока питания)	не более 1,9 кг

**Работа с маркированными товарами по ФФД 1.2**

(внесена в Госреестр ККТ по ФФД 1.2 на основании приказа ФНС № АБ-7-20/782@ от 06.09.2021).

**Полностью соответствует требованиям 54-ФЗ**

(внесена в Госреестр ККТ на основании приказа ФНС № ЕД-7-20/517@ от 28.09.2016).