

ОНЛАЙН-КАССА РР-01Ф

**ПРЕМИУМ-МОДЕЛЬ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
НАГРУЗКИ НА КАССУ**



ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН-КАССЫ РР-01Ф

Повышенная надежность

Высокопроизводительный печатающий механизм с ресурсом 2 000 000 отрезков. Качество и надежность подтверждены тысячами пользователей за 8 лет работы. Совместимость с 70+ решениями кассового ПО.

Высокая скорость и поддержка

Скорость печати - до 300 мм в секунду, помогает быстрее обслуживать клиентов. Дистанционное обновление ПО онлайн-кассы, простота диагностики и настройки.

Удобство использования

Фронтальная выдача чека защищает от посторонних предметов, возможно горизонтальное или вертикальное размещение на кассовом месте. Совместимость с наиболее распространенными операционными системами.

СООТВЕТСТВУЮТ



ЧЕСТНЫЙ ЗНАК



ЕГАИС



ФФД 1.2



54-ФЗ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



ТОРГОВЛЯ



HOReCa



СФЕРА УСЛУГ



АЗС

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ КАССЫ РР-ЭЛЕКТРО?

1

Надежность и высокое качество

Проводим специальные испытания и нагрузочное тестирование всех узлов и комплектующих касс, вплоть до винтов. Совместимость с 70+ решениями кассового ПО и со всеми наиболее распространенными ОС.

2

Возможность выбрать оптимальную модель под свои потребности

Линейка контрольно-кассовой техники РР-Электро разработана на основе реальных потребностей бизнеса по производительности – скорости печати и нагрузке на кассу, размеру, ширине чека, наличию автоотреза, возможности вертикальной установки, наличию интерфейсных разъемов и др.

3

Функциональность

Мониторинг и удаленное управление онлайн-кассой, загрузка различных шрифтов, печать рекламной информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОНЛАЙН-КАССЫ РР-01Ф

Назначение	Высокопроизводительная касса повышенной надежности для высокой и очень высокой нагрузки
Бумага и автоотрез	80/57 мм, с автоотрезом
Процессор основной платы	NXP LPC1778 32-битный (частота 120 МГц)
Печатающий механизм	PRT PT72A
Скорость печати	до 300 мм/сек
Область печати	72 мм или 576 точек (на бумаге 80 мм) 48 мм или 384 точки (на бумаге 57 мм)
Кол-во символов в строке (стандартным шрифтом)	48 шт. (на бумаге 80 мм) / 36 шт. (на бумаге 57 мм)
Ресурс термоголовки / автоотреза	200 км / 2 000 000 циклов
Диаметр рулона / загрузка	до 83 мм / Easy Load
Вертикальная установка	Возможна
Питание	Внешний БП 24 В / 2,5 А
Интерфейсные разъемы	Штатно: 1xUSB (USB 2.0 Type B, ПК/хост) 1xДЯ (RJ25 6P6C, денежный ящик +24 В) Дополнительная интерфейсная плата: 1. 1xCOM (DB9 RS-232C, ПК/хост/подчиненное устройство) 2. Мультиинтерфейсная 1xCOM (RJ14 6P4C RS-232C) + 1xEthernet (RJ45)
Габариты (ШхГхВ)	160x240x135 мм
Масса (без блока питания)	не более 2,2 кг



Работа с маркированными товарами по ФФД 1.2

(внесена в Госреестр ККТ по ФФД 1.2 на основании приказа ФНС № АБ-7-20/685@ от 26.07.2021).



Полностью соответствует требованиям 54-ФЗ

(внесена в Госреестр ККТ на основании приказа ФНС № ЕД-7-20/492@ от 15.09.2016).